ZD220 4 İnç Ekonomik Masaüstü Yazıcılar

Güvenilir Operasyon, Kaliteli Konstrüksiyon, Üstün Değer

Her yazıcı aynı değildir, özellikle de basic modelleri. Ekonomik yazıcılar maliyetleri azaltmak için genellikle daha ucuz parçalardan üretilir. Birçoğu yoğun çalışma dönemlerinde gerektiği gibi çalışmaz; bu durum onarım nedeniyle hizmet dışı kalmalara neden olur ve sıklıkla, sadece birkaç yıl kullanıldıktan sonra bazı parçaların değiştirilmesi gerekir. Müşteriler, bütçelerine katkı yapmak isterken daha fazla masraf ve sorunla karşılaşırlar.

Zebra ise farklıdır. ZD220 masaüstü yazıcı hem satış noktasında hem de kullanım ömrü boyunca güvenilir operasyon ve temel özellikler sunar, üstelik ekonomik bir fiyata. Zebra kalitesiyle üretilen bu yazıcı, ilave dayanıklılık sağlayan çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. Operasyonel masraflarınızı azalttığı ENERGY STAR® tarafından onaylanmıştır. Yıllarca dayanacak şekilde üretilen ZD220 yazıcı olağanüstü yatırım geri dönüşü sunar.



Hemen Baskı Almaya Başlayın
Kutudan çıktığı andan itibaren ZD220'yi kurmak ve baskı almaya başlamak kolaydır. USB bağlantısı üniversal birlikte çalışabilirlik sağlar. ZPL, EPL veya Zebra dışı komut dillerini kullanarak eski yazıcıları kolayca değiştirin. Zebra'nın OpenACCESS™ istiridye tasarımı medya değişimlerini hızlandırır. Çeşitli biletler, etiketler, biniş kartları ve fişlerin yazdırıldığı taşımacılık ve lojistik, hafif imalat, perakende ve sağlık sektörü uygulamaları için idealdir.

Temel Özellikler ve Kolay Kullanım
4 inçlik etiketleri saniyede 4 ince kadar hızlı basan bu yazıcı, iş akışlarınızı sürdürür. Daha fazla bellek sayesinde daha fazla yazı tipi ve grafik saklayabilirsiniz.

Tek bir LED göstergesi ve besleme/duraklatma için tek düğmesi sayesinde, yazıcıyı kullanmak ve durumunu belirlemek kolaydır. Direkt termal ve termal transfer modelleri arasından seçim yapın ve bir fabrika kurulumu soyucu ekleyin. Link-OS® Basic işletim sistemi tarafından çalıştırılan bir dizi Print DNA yazılım uygulamasına sahip olan ZD220, ekonomik ve güvenilir baskı deneyimi sunar.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir
Zebra'nın 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı sayesinde dünyanın her yerinde hızlıca destek alın. Masaüstü yazıcınız için ihtiyaç duyduğunuz ekonomik bir güvence ile maliyetli onarımlardan ve cihazlarınızın uzun süre hizmet dışı kalma durumlarından kurtulun. Zebra OneCare SV, doğru fiyata doğru destek seviyesini sunar. Standart garanti süresinin iki katı, yani iki yıllık normal eskime ve yıpranma garantisinin yanı sıra, depoda öncelikli geri dönüş süresi ve daha fazlasını sunar; üstelik hepsi tek bir tamir ücretinden bile düşük fiyata.

Her Zaman Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.
ZD220, Zebra'dan beklediğiniz kalite ve güvenilirliği sunar. Ve şimdi ve gelecekte maliyetleri kontrol altında tutmanızı sağlar. Zebra ile rekabet üstünlüğü kazanın.

Bütçenize Uyan, Güvenilir, Kaliteli Baskı
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zd220 adresini ziyaret edin

ZD220 Teknik Özellikler

Standart Özellikler

Termal transfer ya da direkt termal baskı yöntemi
ZPL ve EPL programlama dilleri
Tek LED durum göstergesi
Besleme/duraklatma için tek düğme
USB bağlantısı
Kolay medya yükleme için OpenACCESS™
Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
ENERGY STAR onaylı

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Termal Transfer: 10,5 in. U x 7,75 in. G x 7,5 inç Y 267 mm U x 197 mm G x 191 mm Y Direkt Termal: 8,6 in. U x 6,9 inç G x 5,9 in. Y 220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y
Ağırlık	2,5 lbs./1,1 kg

Yazıcı Özellikleri

Çözünürlük*	mm başına 203 dpi / 8 nokta
Bellek	256 MB Flaş; 128 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4 inç/102 mm
Medya Sensörleri	• Taşınabilir siyah işaret sensörü, sınırlı menzil ortadan sola • Merkez dışı, sabit aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML

Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39 in./991 mm
Medya Genişliği	1 in./25,4 mm ile 4,4 in./112 mm
Medya Rulo Boyutu	5 in./127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 in. (12,7 mm) ve 1 in. (25,4 mm) standart, 1,5 in. (38,1), 2 in., (50,8 mm) ve 3 in. (76,2 mm) kullanan opsiyonel adaptörler
Kalınlık	0,003 in. (0,08 mm) min.; 0,0075 in. (.1905 mm) max. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler
Ribbon Dış Çapı	1,34 in./34 mm (74 m)
Maksimum Ribbon Uzunluğu	244 ft. (74 m)
Ribbon Oranı	1:1 medya ile ribbon (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 in./33,8 mm ~ 4,3 in./109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	74 metre ribbon 0,5 in./12,7 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105° F / 4,4° C ile 41° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140° F/ -40° ile 60° C arası
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Elektrik	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı

Operasyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Fabrika kurulumu soyucu
Gerçek Zamanlı Saat	Yok

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2-of-5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi İki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi Yerel açık tip yazı tipi desteği İstek üzerine çok sayıda dilde termal baskı için Unicode uyumlu Çin modellerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi bulunur Kullanıcıya açık, geçici olmayan 50 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Doğrudan Zebra'dan edinebileceğiniz gerçek Zebra yazıcı sarf malzemeleriyle Zebra yazıcılarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın.

Yasal

- IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- CE İşareti, VCCI, C-Tick, S İşareti, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

Print DNA Yazılımı

Bu yazıcı Link-OS Basic işletim sistemi tarafından çalıştırılan bir dizi Print DNA yazılım uygulaması tarafından desteklenmektedir.

Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/printdna adresini ziyaret edin.

NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

©2019 ZTC ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş ZTC ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.

Parça numarası: SS-ZD220 07/06/2019 HTML